概述:

TK36

数控车床是广州数控系统 、 凯恩帝 1000T实现机床的两轴控制 。 可车削内外圆柱面 、 圆锥面 、 圆弧面 、 公 、 英制螺纹等；配有四工位刀架，可满足不同需要的加工；可开闭的防护门及各种安全警示标牌确保了操作者的安全 。 适用于多品种 、 批量加工，对复杂 、 高精度零件更能显示其优越性 。

技术规格:

项 目	单位	TK36	
加 工 范 围	床身上最大回转直径	mm	Φ 360
床鞍上最大回转直径	mm	Φ 180	
床身最大车削直径	mm	Φ 320	
顶尖距	mm	750	
最大车削长度	mm	650	
主 轴	主轴通孔直径	mm	Φ 57
主轴头型式	D型 No.6		
主轴转速 ()	r/min	140-3000(无极)	
卡盘直径	mm	Φ 200	
主电机功率	kW	5.5(变频)	
尾 座	套筒直径 /行程	mm	Φ 55/120
顶尖锥度	MT No.4		
床 鞍	移动距离 X/Z	mm	200/660
快速移动速度 X/Z	m/min	10/12	
刀 架	工位数 /型式	4/立式	
刀具尺寸	mm	20× 20	
电源	kVA	12 kVA	
体积（长 ×宽 ×高）	mm	2305X1258X1655	
总重量	kg	1700	